

DIWA 15T

Company Contact Проект Номер проекта	Customer Contact Phone number Email	Date List price Product Group Пункт номер.	03/23/2012 По запросу 107680090
---	--	---	---------------------------------------

Характеристики в соответствии с ISO 9906 - Приложение

Производительность, связанная с эффектом [100%] ; 39,2°F; 62,4lb/ft³; 1,69E-5ft²/s

Спецификация Операционная данных

Поток	0 US g.p.m.
Глава	0 ft

Гидравлические данные (рабочая точка)

Поток	
Глава	
Подводимая мощность	

Насос данных

Сделать	Lowara
Тип:	DIWA 15T Погружной насос
Скорость	2900
Напор H(Q=0)	67,6 ft
Всасывающая сторона	
Распечатать страницу	
Варианты установки	Submersible pump
Вес	36,376 lb

Материалы / уплотнение

Корпус насоса	нержавеющая сталь
рабочее колесо	нержавеющая сталь
всасывающий фланец	Stainless steel/Thermoplastic
Диффузор	PA 66 + 30 % GF

Уплотнение вала

Rotating Assembly	Q1-Silicon carbide
Fixed Assembly	Q1-Silicon carbide
Elastomers	P-NBR
Springs	G-AISI 316
Other Components	G-AISI 316

Мотор данных

Мощность Рейтинг	2,0115 hp	Оценка скорости	2820 rpm
Частота	50	Фазы	3~
Номинальное напряжение	400 V	Оценка текущей	3,89 A
Защита	IP X8	Изоляции	F
Допустимое отклонение напряжения + / - 10%			

Размеры

	inch		
F	15 ¹ / ₂		
H	14 ³ / ₄		

Note:

